HOMECOTE

โฮมโค้ท

สีน้ำอะคริลิก100% และสีเคลือบเงา

สำหรับทาภายนอกและภายใน



สีสันถูกตา . . ราคาถูกใจ



โฮมโค้ท

สีน้ำอะคริลิก100% สำหรับทาภายนอกและภายใน

- ยึดเกาะแน่น
- ทาง่ายไม่ดึงแปรง
- ฟิล์มสีเนียนเรียบ
- ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว
- ต้านทานการเกิดเชื้อราได้ดี

ขายดี HC 500 PEARL WHITE

HC 501 WHITE LIGHT

ขายดี HC 200 LILY WHITE

HC 600 ROSE WHITE

HC 800 LAVENDER WHITE

HC 300 LIGHT GREEN

HC 201 BARLEY WHITE

ขายดี HC 700 APRICOT WHITE

HC 400 LIGHT BLUE

HC 900 APPLE GREEN

HC 202 NATURAL COTTON

ใหม่ HC 701 JUMPING PEACH

HC 401 SKY BLUE

ใหม่ HC 901 PEPPERMINT

ใหม่ HC 203 YELLOW CUSTARD

ใหม่ HC 601 APRIL FOOL

ใหม่ HC 402 COTTON BLUE

ใหม่ HC 902 LIME SORBET

HC 1000 สีรองพื้นปูนใหม่

สีขาว HC 100 WHITE

สีน้ำอีมัลชั่น โฮมโค้ท

ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน
5 แกลลอน
มีครบทุกสี





ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น Colour variations may occur depending on lighting or finish selected.

สีเคลือบเงา

โฮมโค้ท



- เงางามสูง
- สีสันสดใส

H 114 SNOW WHITE

H 301 SKY DELIGHT

H 003 BLUEBELL WHITE

H 204 CREAMY WHITE

H 733 MAGNOLIA

H 111 SILVER

H 403 LAKE PLACID

H 305 TURQUOISE GREEN

H 525 CAPE IVORY

H 580 LIGHT SCARLET

ขายดี

H 378 BANFF BLUE

H 339 CRYSTAL BLUE

H 674 TROPICANA

H 581 LEMON YELLOW

H 586 SCARLET MEDIUM

H 735 SMOKE GREY

H 559 NEPTUNE

H 672 LAUREL

H 540 MEDIUM YELLOW

H 587 CHERRY RED

H 115 DARK GREY

H 730 FORD BLUE

H 584 FLASH GREEN

H 506 COPPER TEAK

ขายดี



ขายดี

H 504 TEAK

ขายดี

H 500 CHOCOLATE BROWN

สีขาว H 100 WHITE

สีดำ H 999 BLACK

สีเคลือบเงา โฮมโค้ท

ขนาดบรรจุ : 3.5 ลิตร มีครบทุกสี

H 0000 RED OXIDE PRIMER

สีรองพื้นแดงกันสนิม

โฮมโค้ท

สีน้ำอะคริลิคแท้ 100% โฮมโค้ท



คุณลักษณะ

สีน้ำอะคริลิกโฮมโค้ท ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% เนื้อสีมาก ยึดเกาะแน่น ให้สีสันสวยงาม ฟิล์มสีเนียนเรียบ ต้านทานการเกิดเชื้อรา ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ

ข้อมูลจำเพาะ						
ประเภท	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตรม./แกลลอน/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาทับได้
สีน้ำอะคริลิก	ด้าน	35-40	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือใช้เครื่องพ่น	ผสมน้ำ 20-25%	30 นาที	2 ชม.
สีรองพื้นปูนใหม่				แปรง 15%, ลูกกลิ้ง 10%, เครื่องพ่น 10-20%		

ระบบการทาสี	
พื้นผิวปูนใหม่	**พื้นปูนเก่า และยิบซั่มบอร์ด**
ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว	
• ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1เดือน • พื้นผิวต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไข	• ขัดล้างทำความสะอาดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) • บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างทำความสะอาดก่อน แล้วตามด้วยทาน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ ไมโครคิล ล้างทำความสะอาดแล้ว ทิ้งให้แห้ง 3 ชม
ขั้นตอนที่ 2 : การทาสีรองพื้น	
• ทาสีรองพื้นสำหรับงานปูนใหม่โฮมโค้ท 1 เที่ยว	• น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าเป็ดหงษ์ 1 เที่ยว
ขั้นตอนที่ 3 : การทาสีทับหน้า	
• ทา **สีน้ำอะคริลิกโฮมโค้ท** จำนวน 2 เที่ยว	

สีเคลือบเงา โฮมโค้ท



คุณลักษณะ

สีเคลือบเงาโฮมโค้ทผลิตจากอัลคิดเรซิ่นและพงสีคุณภาพสูง เนื้อสีมาก ยึดเกาะแน่น ให้สีสันสวยงาม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความคุ้มค่าด้านราคา มีคุณสมบัติต้านทานเชื้อรา เหมาะสำหรับงานตกแต่งบนพื้นผิวเหล็กโลหะผิวมัน โลหะผสม พื้นผิวไม้ หรือพื้นผิว ที่ผ่านการรองพื้นอย่างเหมาะสม ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ						
ประเภท	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตรม./แกลลอน/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาทับได้
สีเคลือบเงา	เงามาก	40-45	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือใช้เครื่องพ่น	ทินเนอร์ ทีโอเอ No.21	1-2 ชม.	8-10 ชม.
สีรองพื้นแดง	ด้าน	30-35	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือใช้เครื่องพ่น	ทินเนอร์ ทีโอเอ No.21	20-30 นาที	5 ชม.

ระบบการทาสี			
พื้นผิวเหล็ก		**พื้นผิวไม้**	
ยังไม่เคยทา	เคยทาสีมาแล้ว	ยังไม่เคยทา	เคยทาสีมาแล้ว
ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว			
• ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น ผงสนิม และคราบไข	• ควรขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก • ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม	• ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ • ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น และคราบไข	• ควรขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก • ขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย
ขั้นตอนที่ 2 : การทาสีรองพื้น			
• ทาสีรองพื้นแดงกันสนิมโฮมโค้ท 1-2 เที่ยว (กรณีโลหะผิวมัน โลหะผสม โลหะเคลือบกัลป์วาไนซ์ หรือวัสดุคล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้นวอชไพรเมอร์ทีโอเอก่อน 1 เที่ยว)		• ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อราเป็ดหงษ์ 1-2 เที่ยว (กรณีมียางไม้หรือเลือกใช้เฉดสีอ่อนๆ ควรทาด้วยรองพื้นไม้อลูมิเนียมทีโอเอก่อน 1 เที่ยว)	
ขั้นตอนที่ 3 : การทาสีทับหน้า			
• ทาสีเคลือบเงาโฮมโค้ท ทับหน้า 2 เที่ยว			

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด
31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570 Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927

ศูนย์บริการลูกค้า TOA Call Service Center (02)335-5777
www.toagroup.com
www.toahomeguide.com