สีน้ำมันเคลือบเงา ตราเป็ดหงส์

MANDARIN DUCK



3 เฉดสีใหม่



มอก.2625-2557
สีเคลือบแอลคีด :
เฉพาะด้านความปลอดภัย

SYNTHETIC GLOSS ENAMEL

MANDARIN DUCK BRAND

SYNTHETIC GLOSS ENAMEL

3 เฉดสีใหม่

เหมาะสำหรับงานโลหะและไม้ทุกชนิด



ขายดี Bright Silver ▲ M 000	Parade Blue M 303	Silver Mist M 193	Ivory White M 115
Pewter M 695	Crystal Blue ▲ M 717	Sky Blue M 156	Surf Green M 116
Dawn Grey ▲ M 192	ขายดี Navy Blue ▲ M 877	Haze Blue M 117	Tropicana M 654
Dove Grey M 687	New Night Blue ▲ M 977	Zircon Blue M 711	Spring Green ▲ M 655
Dark Grey M 912	Midnight Blue ▲ M 889	ขายดี Ocean Blue M 177	ขายดี Grass Green ▲ M 666



สีน้ำมันด้าน Matt Enamel

Matt Black M 888	Matt White M 222	Board Green M 555

ขนาดบรรจุ : 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน มีครบทุกสี

สีที่มีเครื่องหมาย ▲ มีขนาด 1/4 ปอนด์ และ 1 ปอนด์

มีสีขาวเบอร์ ▲ M 111 สีดำเบอร์ ▲ M999

Also available in White ▲ M 111& Black ▲ M999

New เฉดสีใหม่

MANDARIN DUCK BRAND

SYNTHETIC GLOSS ENAMEL

3 เฉดสีใหม่

เหมาะสำหรับงานโลหะและไม้ทุกชนิด



Creamy White M 204	Magnolia M 133	Fresh Apricot M 206	ขายดี Dawn Pink M 311
Jonquil M 433	Cream M 113	Apricot Cream M 207	New Berry Pink ▲ M 312
ขายดี Lemon Yellow ▲ M 434	ขายดี Yellow Orange ▲ M 444	ขายดี Scarlet Orange ▲ M 334	ขายดี Flame Red ▲ M 333
Oxide Yellow M 429	ขายดี Coral Red M 163	ขายดี Ferrari Red ▲ M 335	Fast Maroon M 331
	ขายดี Teak Brown ▲ M 259	Cheery Red ▲ M 332	New Orchid Violet ▲ M 330



สีรองพื้น Primer

Red Lead Primer | Red Oxide Primer | Grey Primer

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

Colour Variations may occur depending on lighting or finish selected

สีน้ำมันเคลือบเงา ตราเป็ดหงส์

สำหรับงานเหล็ก และ งานไม้ SUITABLE FOR METAL AND WOOD

คุณสมบัติ : เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอัลคีดเรซิ่นคุณภาพเยี่ยม ผสมกับผงสีคุณภาพพิเศษ เนื้อสีมากและให้สีที่เงางามสดใส ทั้งยังสามารถต้านทานเชื้อราได้ดีจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความคุ้มค่าในด้านราคา

การใช้งาน : เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวเหล็ก โลหะผิวมัน โลหะผสม หรือพื้นผิวไม้ ที่ผ่านการรองพื้นอย่างเหมาะสมทั้งภายนอกและภายในอาคาร เช่น เหล็กดัด, โครงหลังคา, วงกบประตู หน้าต่าง เป็นต้น

DESCRIPTION : MANDARIN DUCK GLOSS ENAMEL IS BEING FORMULATED WITH STANDARDLIZED QUALITY ALKYD RESIN. GLOSSY SURFACES AND EASY TO CLEAN. GOOD FUNGUS RESISTANT AND CONTAINING NO MERCURY AND LEAD.

APPLICATION : IT IS MOST SUITABLE FOR THE APPLICATION OF WOODS, METAL, AND OTHER SURFACES WHICH HAVE BEEN PRIMED FOR BOTH EXTERIOR AND INTERIOR.

ระบบการทาสี (APPLICATION METHOD)

พื้นผิวเหล็ก (METAL SURFACE)		พื้นผิวไม้ (WOOD SURFACE)	
พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี) NEW SURFACE	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว) OLD SURFACE	พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี) NEW SURFACE	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว) OLD SURFACE
ขั้นที่ 1: การเตรียมพื้นผิว (STEP 1 : SURFACE PREPARATION)			
• พื้นผิวต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผงสนิม และคราบไข • Substrate must be prepared, free from rust, millscale, dirt, loose particles, and waxy contaminate.	• ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก • Scrub with sandpaper or wired brush to get rid of old paint that is peeling. • ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผงสนิม และคราบไข • Substrate must be prepared, free from rust, millscale, dirt, loose particles, and waxy contaminate.	• ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ • Scrub with sandpaper to get rid of old paint. • ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผงจากการขัดและคราบไข • Substrate must be prepared, free from rust, millscale, dirt, loose particles, and waxy contaminate.	• ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก • Scrub with sandpaper or wired brush to get rid of old paint that is peeling. • ขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย ปราศจากฝุ่น ผงสนิม และคราบไข • Substrate must be prepared, free from rust, millscale, dirt, loose particles, and waxy contaminate.
ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น (STEP 2 : PRIMER COATING)			
• ทาสีรองพื้นกันสนิม ตราเป็ดหงส์ 1-2 เที่ยว (กรณีโลหะผิวมัน โลหะผสมหรือโลหะเคลือบกัลวาไนซ์หรือวัสดุคล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้น ทีโอเอ วอชไพรเมอร์ ก่อน 1 เที่ยว) • Apply 1-2 coats of Mandarin Duck Red Oxide Primer or Mandarin Duck Grey Primer. For galvanized steel and aluminium alloy surface, apply 1 coat of TOA Wash primer instead.		• ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ตราเป็ดหงส์ (M1600) 1-2 เที่ยว (กรณีไม้มียางหรือเลือกใช้เฉดสีอ่อนๆ ควรทาด้วยสีรองพื้นอลูมิเนียม ทีโอเอ ก่อน 1 เที่ยว) • One coat of TOA Wood Primer is required for new resinous wood, or 1-2 coats of Mandarin Duck Universal Undercoat.	
ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า (STEP 3 : PAINTING)			
• ทาสีเคลือบเงา ตราเป็ดหงส์ทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว • Apply 2 coats of Mandarin Duck Acrylic Emulsion Paint (For Exterior and Interior)			

ข้อมูลการใช้งาน (Specification)

	ประเภทสี Vehicle Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว Coverage (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนการใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Dry Time (hours)	
						แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat
สีทับหน้า	สีน้ำมันเคลือบเงา ตราเป็ดหงส์ MD Synthetic Gloss Enamel Paint	เงา Gloss	45 - 55	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น Brush/ Roller/ Spray Gun	ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 21 หรือ เบอร์ 23 (สำหรับกลิ่นอ่อน*) Diluted with TOA Thinner #21 or #23 (For Low Odour*) 10-15%	1-2 ชั่วโมง 1-2 Hours	10 ชั่วโมง 10 Hours
สีรองพื้น	สีรองพื้นแดงและสีรองพื้นเทากันสนิม ตราเป็ดหงส์ MD Red Oxide Primer and Grey Primer สีรองพื้นไม้กันเชื้อราตราเป็ดหงส์	ด้าน Matt	45 - 55			20-30 นาที 20-30 mins	4 ชั่วโมง 4 Hours

ค่าเตือน : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของทีโอเอเท่านั้นและเมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมดในคราวเดียว เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังกระเด็นเข้าตา และอย่าเก็บไว้ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ

Importance : Should be used with related TOA Products only. **Cautions** : Keep away from child, direct flame, and heat. Avoid contacting with eyes. Should be used up one time after opened.

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด 31/2 หมู่3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570

TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD 31/2 Moo 3 Bangna-Trad Rd., KM.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samuthprakan, 10570, Thailand Tel. +662-335-5555 Fax. +662-312-8927

ศูนย์บริการลูกค้า TOA Call Service Center (02)335-5777

www.toagroup.com
www.toahomeguide.com