TPI Super Primer For Heavy Duty Flooring NP301P
สีทารองพื้นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์ : TPI Super Primer For Heavy Duty Flooring

ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เป็นสีรองพื้นสำหรับงานโพลิยูรีเทน 2 องค์ประกอบ ด้วยอนุภาคของสีรองพื้นที่มีอนูเล็ก ทำให้สามารถแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะในพื้นผิวได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและสีจริง และยังช่วยปรับสภาพพื้นผิวให้ดีขึ้นก่อนลงสีจริง เพิ่มความทนทาน แข็งแรง ป้องกันความชื้นของพื้นผิวได้ดี

ขอบเขตการใช้งาน : ใช้เป็นรองพื้นก่อนลงสีจริงของสีระบบ Heavy duty Flooring ใช้ร่วมกับสี TPI NP302และ NP303 เป็นต้น สามารถใช้งานได้ทั้งผิวคอนกรีต และเหล็ก ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- ขัดผิวหน้าบริเวณที่ต้องการทาสีให้เรียบ สม่ำเสมอ ต้องไม่มีผิวหน้าที่ไม่แข็งแรง
- จากนั้นทำความสะอาดพื้น โดยขจัดฝุ่น คราบน้ำมัน สารเคมี หรือสิ่งซึ่งอาจมีผลต่อการยึดเกาะ
- พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสนิท ความชื้นของพื้นผิวควรต่ำกว่า 4%

การใช้งาน

- ทารองพื้นด้วย TPI Primer
- ให้ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทา 1 เที่ยว จากนั้นปล่อยให้แห้งสนิท ก่อนลงสีจริง

ปริมาณการใช้งาน

ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน

น้ำหนักบรรจุ TPI Primer	ทาได้พื้นที่ประมาณ	แห้งที่ผิว	แห้งแข็ง
3.9 kg	40 ตารางเมตร	4 ชม.	6 – 8 ชม.

ขนาดบรรจุ 5 แกลลอน

น้ำหนักบรรจุ TPI Primer	ทาได้พื้นที่ประมาณ	แห้งที่ผิว	แห้งแข็ง
19.5 kg	200 ตารางเมตร	4 ชม.	6 – 8 ชม.