

POLYURETHANE

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ ภายใน/ ภายนอก

ทนทาน... ทุกการกระแทก



S-3000
ภายใน



S-4000
ภายนอก

EN71 EUROPEAN STANDARD มาตรฐานยุโรป

Protect Water Guard ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้

UV Protection ป้องกันแสงแดด

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ ภายใน/ ภายนอก

คุณสมบัติ

1. ฟิล์มแข็ง ทนรอยขีดข่วน แรงกระแทก และกรดด่างได้ดีเยี่ยม
2. ให้ฟิล์มสีใส เงางาม เห็นลายไม้ชัดเจนตามธรรมชาติ
3. เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ไม่เกิดฝ้าขาว
4. ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้
5. ผ่านมาตราฐานความปลอดภัย EN71 จากประเทศยุโรป (ปราศจากโลหะหนัก 8 ชนิด)

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาเคลือบแข็งพื้นไม้ทุกชนิด เช่น ทาพื้นไม้ พื้นปาร์เก้
เฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกประเภท ราวบันได ที่ต้องการโชว์ลายไม้ชัดเจน
ใช้ได้ทั้งไม้เก่าและไม้ใหม่

ขนาดบรรจุ

1/4, 1 แกลลอน

ข้อมูลทางเทคนิค

1. อัตราการผสม : ผสมทินเนอร์ทีโอเอ เบอร์ 41 หรือทินเนอร์โพลียูรีเทน ตราปลามฉลาม
*สามารถผสมทินเนอร์โพลียูรีเทนทั่วไปได้
2. การครอบคลุมพื้นที่ / แกลลอน / เที่ยว : 40 ตร.ม.
3. แห้งผิว : 30-45 นาที
4. แห้งทาทับ : 4-6 ชั่วโมง

ระบบการใช้งาน



S-3000

หรือ



S-4000

+



ทินเนอร์ โพลียูรีเทน

หรือ



ทินเนอร์ เบอร์ 41

หรือ



ทินเนอร์โพลียูรีเทนทั่วไป