

# TEAK OIL

## น้ำมันรักษาเนื้อไม้

## เนรมิตไม้เก่า... ให้สวยเหมือนใหม่




EN71 EUROPEAN STANDARD มาตรฐานยุโรป

Protect Water Guard ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้

## น้ำมันรักษาเนื้อไม้

### คุณสมบัติ

1. เนื้อสีมาก ความเข้มข้นสูง ผสมใช้งานได้พื้นที่มาก
2. ปรับสภาพไม้เก่าให้ดูเหมือนใหม่ได้ดีเยี่ยม
3. ซึมลึกเข้าเนื้อไม้ได้ดีเยี่ยม โดยไม่เปลี่ยนสีของไม้
4. ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้
5. ได้รับมาตราฐานความปลอดภัย EN 71 จากยุโรป (ปราศจากโลหะหนัก 8 ชนิด)

### การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานไม้ทุกชนิดที่ไม่ต้องการฟิล์ม เช่น เฟอร์นิเจอร์สนาม หน้าจั่ว ไม้แกะสลัก รั้วฯ

*เน้นงานกลางแจ้ง

### ขนาดบรรจุ

1 แกลลอน

### ข้อมูลทางเทคนิค

1. การครอบคลุมพื้นที่ : 40-45 ตร.ม./ แกลลอน / เที่ยว
2. แห้งทาทับ : 10 - 12 ชั่วโมง

### ระบบการใช้งาน




T-01