TOA
102 D-COTE ทีโอเอ ดีโค้ท

อะครีลิคผสมเสร็จใช้ได้ทันที สำหรับงานฉาบบาง ปกปิดรอยแตกลายงา รูพรุนตามด



ขนาดบรรจุ 5กก., 25กก.
สำหรับภายนอก/ภายใน

อะครีลิคสำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง เพื่อปรับซ่อมผิวคอนกรีต รูพรุนตามด ก่อนงานทาสี
คุณลักษณะ TOA 102 D-Cote เป็นอะครีลิคชนิดพิเศษ สำเร็จรูป ใช้สำหรับงานฉาบบาง บนผนังอาคาร ฝ้า และเพดาน เพื่อซ่อมแซมแก้ไขรอยแตกร้าวขนาดเล็ก รอยแตกลายงา รูโพรงอากาศ รูพรุนตามด ทำให้งานฉาบดูเรียบเนียน สามารถฉาบปิดผิวเม็ดทราย ทั้งพื้นผิวเก่าและใหม่ก่อนการทาสี

คุณสมบัติพิเศษ

- ฉาบแต่งผิวที่มีปัญหาให้มีผิวเรียบเนียน สวยงาม
- มีการยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน
- สามารถฉาบได้หลายชั้นโดยไม่เกิดปัญหาการแตกล่อน
- เมื่อแห้งสนิท สามารถทาสีทับได้ทันที
- สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที
- ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่

1. การเตรียมพื้นผิว
   - ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์
   - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง
2. ฉาบด้วย TOA 102 D-Cote ทิ้งให้แห้งก่อนฉาบชั้นถัดไป
3. สามารถใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบเนียนยิ่งขึ้น
4. ลงน้ำยารองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว
5. ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว

พื้นผิวปูนเก่า

1. การเตรียมพื้นผิว
   - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ทิ้งให้แห้ง
2. ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว
3. ฉาบด้วย TOA 102 D-Cote ทิ้งให้แห้งก่อนฉาบทับชั้นต่อไป
4. สามารถใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบเนียนยิ่งขึ้น
5. ลงน้ำยารองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว
6. ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว



ปริมาณการใช้ : 0.5-1.5 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร ที่ความหนา 1 มิลลิเมตร
การเก็บรักษา : 12 เดือนในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท และไม่ควรวางไว้กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด

TOA 102 D-COTE

Ready to use Acrylic for skim coating

Special Properties

- Skim coating for concrete wall, column, ceiling, joints, etc in order to make smooth surface
- Superb adhesion and easy to sand
- Able to render as thin as recommended without cracks
- Able to render in multiple layers without peeling off
- Convenient for applying and ready to use without cement admixture
- Save paints when painting
- Use for exterior

Storage

Shelf life 1 year approximately. Store in the original container with tightly closed lid and keep away from direct sunlight.

Usage rate

0.5-1.5 kg./ 1 sq.m./at thickness of 1 mm.

Directions for use

Old Surface

1. Surface Preparation
1.1 The surface must be dried and cleaned from dust, cement laitance and oil grease. laitance and oil grease.
1.2 With old painting, surface needs to be cleaned with fresh water and keeps drying.
2. Applying TOA Old Contact Primer
3. Skimming with TOA 102 D-Cote and then keep drying before the next skimming layer.
4. Polishing with abrasive paper
5. Applying TOA New Contact Primer 1 time
6. Applying 2 Coating

New Surface

1. Surface Preparation
1.1 The surface must be dried and cleaned from dust, cement laitance and oil grease. laitance and oil grease.
2. Skimming with TOA 102 D-Cote and then keep drying before the next skimming layer.
3. Polishing with abrasive paper
4. Applying TOA New Contact Primer 1 time
5. Applying 2 Coating