# TOA

# SUPERTILE
ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทล์

## กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องขนาดใหญ่และสระว่ายน้ำ




### กาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทล์

- ยึดเกาะดี
- ป้องกันการลื่นไถล
- ใช้ได้ทั้งผนังและพื้น สระว่ายน้ำ

# TOA

# SUPERTILE

## กาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทล์


**ยึดเกาะดี ป้องกันการลื่นไถล ใช้ได้ทั้งผนังและพื้น สระว่ายน้ำ**

- ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทล์ เป็นกาวซีเมนต์ที่ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ
- ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
- เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง
- ปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดใหญ่สุด 60x60 ซม. ขึ้นไป
- ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน
- ปูพื้นหินอ่อน แกรนิต แกรนิตโต้ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- สามารถจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ภายในเวลา 15 นาที หลังจากการปู






## เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง กาวซีเมนต์ ทีโอเอ




กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์
TOA PROTILE




กาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทล์
TOA SUPERTILE




กาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์
TOA PREMIUMTILE

## กาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทล์

ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทล์ เป็นกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูปแบบส่วนผสมเดียว มีส่วนประกอบสำคัญได้แก่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายละเอียดคัดพิเศษและเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่น ๆ ทำให้เกิดแรงยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องเซรามิคสำหรับสระว่ายน้ำ ใช้ได้ทั้งพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคาร

### การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นที่ที่ต้องการปูกระเบื้องต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี คราบไขต่าง ๆ
2. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้น้ำฉีด ขัดพื้นผิวให้สะอาดก่อนใช้กาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทล์
3. ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก ต้องทำให้พื้นผิวเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง
4. ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ ควรทิ้งไว้ 7 วัน ก่อนปูกระเบื้อง

### วิธีการใช้งาน

1. ผสม ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทล์ 20 กก. กับน้ำสะอาด 5 – 5.2 ลิตร ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 10 นาที จึงทำการกวนส่วนผสมอีกครั้งก่อนนำมาใช้งาน
3. ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทล์ ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง
4. ใช้เกรียงหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว และครูดให้เป็นรอยทาง เลือกขนาดร่องของเกรียงหวีให้ตรงกับความหนาของชั้นกาวที่เหมาะสมกับขนาดของกระเบื้อง
5. นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทล์ เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอ ร์ไทล์ เมื่อกดกระเบื้องลง ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทล์ เต็มแผ่น
6. สามารถปรับแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลา 15 นาที
7. ทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนทำการยาแนว

### ปริมาณการใช้งาน

โดยเฉลี่ยะ 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 4.0 ตารางเมตร

### ขนาดบรรจุ

20 กิโลกรัม/ถุง

**ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง**




**SOLUTIONS BUILDER**

*Innovative Construction Chemicals*

ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค
โทร. 02-335-5777
www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samurprakan 10570 Thailand Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927

TOA