TOA
Acrylic Filler อะคริลิค ฟิลเลอร์

สีโป๊วอะคริลิค 100% ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลืองเหมือนหมันโป๊วทั่วไป



ขนาดบรรจุ 1/8 กล., 1/4 กล., 1 กล.
สำหรับภายนอก/ภายใน

เป็นอะคริลิคสำเร็จรูปสำหรับอุดโป๊วรอยแตกร้าวของผนังปูนฉาบ รอยหัวตะปู รอยต่อแผ่นยิปซั่ม ผนังสำเร็จรูป ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุหลายประเภท เช่น คอนกรีต ยิปซั่ม ปูนฉาบ ไม้ ฯลฯ

คุณสมบัติพิเศษ

- เป็นอะคริลิคอุดโป๊วสีขาว ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลืองเหมือนกับหมันโป๊วทั่วไป
- แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว ขัดตกแต่งได้ง่าย
- ยึดเกาะบนพื้นผิวคอนกรีต ยิปซั่ม ปูนฉาบ ไม้ ได้ดี

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวที่ใช้งานจะต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไข

วิธีการใช้งาน

1. ใช้ ทีโอเอ อะคริลิค ฟิลเลอร์ อุดโป๊ว รอยแตกร้าวให้ทั่ว ทิ้งไว้ให้แห้ง
2. ขัดแต่งด้วยกระดาษทราย และทำความสะอาดฝุ่นให้หมด ก่อนทาสี



ปริมาณการใช้ : ขึ้นอยู่กับขนาดของร่อง
การเก็บรักษา : เก็บไว้ได้นานประมาณ 1 ปี ในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท และไม่ควรวางไว้กลางแจ้ง ที่มีแสงแดดจัด

TOA Acrylic Filler

Acrylic Filler for Hairline Cracks

Product Describtion

Ready-to-use acrylic filler to seal hairline cracks in rendering, nailing, gypsumjoints, and precasts. Good adhesion with most materials such as concrete, gypsum, rendering mortar and wood etc.

Special Properties

- White acrylic filler with non-yellowing property.
- Fast drying, non shrink, and easy to sand.
- Good adhesion on various substrates such ac concrete, gypsum, rendering mortar and wood.

Surface Preparation

Surface should be dry and clean from dust, cement laitance and oil grease

Directions for use

1. Apply TOAacrylic Filler on hairline cracks and allow to dry.
2. Sand with sand with sandpaper, clean all dust before painting.

Storage

Shelf life 1 year approximately. Store in the original container.