ปูน กาวติดกระเบื้อง M 5 0 9



- ✓ เหนียวไม่ไหลย้อย
- ✓ ลดปัญหาการหลุดล่อน
- ✓ ติดแน่น
- ✓ ประหยัด

ปริมาณการใช้งานปูกระเบื้อง

ความหนาของปูน (มิลลิเมตร)	พื้นที่ที่ได้ ต่อปูน 20 กิโลกรัม	ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1 ตารางเมตร
5	8 - 9 ตารางเมตร	3.0 กิโลกรัม







ปูนกาวสำหรับติดกระเบื้อง ปูพื้นหรือปูผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีแรงยึดเกาะสูง เหมาะสำหรับกระเบื้องที่มีขนาดใหญ่ และกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ สามารถยึดเกาะบนผิวคอนกรีตมันได้ มีเวลาในการใช้งานหลังผสม และระยะเวลาในการตกแต่งกระเบื้องได้นาน สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้สำหรับงานปูกระเบื้อง ทั้งกระเบื้องปูพื้นหรือปูผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ใช้ได้กับกระเบื้องดินเผา กระเบื้องคอนกรีต หินอ่อนหรือ หินแกรนิต สามารถปูบนพื้นคอนกรีตผิวมันได้

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

1. ทำความสะอาดผนังที่ต้องการจะปูกระเบื้องโดยไม่ให้มีฝุ่น คราบ น้ำมัน สี สารเคมี หรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ กรณีผนังเป็นกระเบื้องเดิม ต้องมั่นใจว่าผนังมีความแข็งแรงมากพอ กระเบื้องยังคงยึดติดแน่น ไม่มีรอยแตกร้าว ถ้าผนังมีคุณสมบัติไม่ดีพอต้องมีการเตรียมผนังด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง กรณีพื้นหรือผนังไม่ได้แนวระดับ ต้องทำการฉาบหรือเทปูนเพื่อปรับให้ได้ระดับก่อนการปูกระเบื้อง
2. ผสมปูนกาวกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง (20 ก.ก.) ต่อน้ำ 3.5 ลิตร ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
3. ปาดปูนกาวบนพื้นที่ต้องการจะปูกระเบื้องหนาประมาณ 5 มม. จากนั้นใช้เกรียงหวีฉาบให้เป็นร่อง ทำมุม 45 องศา กับพื้นผิว
4. ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่เตรียมไว้ กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
5. จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม

หมายเหตุ
หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.

CSR-DIW AWARD 2015

TPIPL Green
TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 22131039, 0 2285 5090 โทรสาร: 0 2285 5878
www.tpipolene.co.th e-mail:marketing@tpipolene.co.th

CALL CENTER
02-6786547-52