กาวยาแนวทีพีไอ M550



ผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป (Cement - Base Tile Grout) ใช้สำหรับยาแนวกระเบื้อง มีคุณภาพสูง ด้วยส่วนผสมที่มีคุณสมบัติพิเศษ สารเพิ่มการยึดเกาะสูงลดการแตกร้าว (Anti-Crack) สารไฮโดรโฟบิคป้องกันการเกาะติดของสิ่งสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด ลดการดูดซึมน้ำ ป้องกันการเกิดเชื้อรา เมื่อจะใช้ให้ผสมน้ำตามที่กำหนด นำไปใช้ได้ทันที

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

การเตรียมผิว
ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องการจะยาแนว โดยขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำ คราบน้ำมัน ฝุ่น และสิ่งที่มีผลต่อการยึดเกาะให้หมด

การผสม
ผสมกาวยาแนวในอัตราส่วน ปูน 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 0.3 ลิตร จากนั้นปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน

การยาแนว
นำกาวยาแนวที่ผสมเข้ากันดี อุดตามร่องกระเบื้องให้เต็ม ใช้เกรียงยางหรือวัสดุที่เป็นยาง รีด ปาด ให้เรียบสม่ำเสมอ รอให้แห้งหมาดจึงทำความสะอาดผิวกระเบื้อง

ปริมาณการใช้งาน บรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม

- ปริมาณการใช้โดยประมาณ 5 ตร.ม. ต่อ 1 กก.
- ความกว้างของร่องกระเบื้อง 1-6 มม.

ขนาดกระเบื้อง (นิ้ว)	พื้นที่ในการใช้งาน (ตารางเมตร)
24x24	8-10
12x12	6-8
8x8	4-5
4x4	3-4





- ขาวไข่มุก
- เทาอ่อน
- เทาธรรมชาติ
- เทามาเลศ
- ครีม
- เหลืองนวล
- ส้มอมเหลือง
- พิ้งค์เลดี้
- แดงดาหลา
- น้ำตาลฮันนี่
- อิฐศรีมาลา
- โกโก้
- น้ำตาลแทมมารีน
- เขียวมิ้นท์
- เขียวบุหงา
- เขียวอำพัน
- ฟ้า
- น้ำเงินอมตะ
- ม่วงอเมทิสต์
- ม่วงไพลิน

สำหรับยาแนวกระเบื้อง เพิ่มการยึดเกาะสูงลดการแตกร้าว ป้องกันเชื้อรา