TPIPL

ทีพีไอ

กาวยาแนว ทีพีไอ ซูเปอร์พลัส M551

กาวยาแนวสำหรับกระเบื้องปูชิด
ไหลเข้าร่องยาแนวได้ดี แห้งเร็ว



- กันน้ำซึม
- กันเชื้อรา
- แข็งแรง ทนทาน
- แรงยึดเกาะสูง ไม่แตกร้าว

TPIPL GREEN LABEL

ทีพีไอ

กาวยาแนว ทีพีไอ ซูเปอร์พลัส M551

กาวยาแนว ทีพีไอ ซูเปอร์ พลัสเป็นปูนสำเร็จรูป ใช้สำหรับยาแนวกระเบื้องปูชิด ร่องเล็ก มีคุณสมบัติในการไหลเข้าร่องยาแนวได้ดี มีคุณภาพสูงด้วยส่วนผสมที่มีคุณสมบัติพิเศษ สารเพิ่มการไหลลื่นช่วยทำให้ยาแนวไหลเข้าร่องได้ดี สารเร่งการเซ็ตตัวช่วยให้แข็งตัวเร็วขึ้น สารเพิ่มการยึดเกาะให้การยึดเกาะสูงลดการแตกร้าว (Anti-Crack) สารไฮโดรโพบิคป้องกันการเกาะติดของสิ่งสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด ลดการดูดซึมน้ำ ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ เมื่อจะใช้ให้ผสมน้ำตามที่กำหนด นำไปใช้ได้ทันที

ลักษณะการใช้งาน

- ใช้สำหรับยาแนวกระเบื้องปูชิด ร่องเล็ก ขนาด 0.5 - 3.0 มม.
- เหมาะสำหรับกระเบื้องแกรนิต แกรนิตโต้ หินอ่อน
- ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ภายในและภายนอก

ปริมาณการใช้งาน

ขนาดกระเบื้อง (นิ้ว)	พื้นที่ที่ยาแนวได้ (ตร.ม.) ต่อปูน 1 กก.
กระเบื้อง 24 x 24	8-20
กระเบื้อง 12 x 12	6-15
กระเบื้อง 8 x 8	4-10
กระเบื้อง 4 x 4	3-8

วิธีการเตรียมพิวและการใช้งาน



1. การเตรียมพิว : ทำความสะอาดพื้นพิวบริเวณที่ต้องการจะยาแนว โดยขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำ คราบน้ำมัน ฝุ่น และสิ่งที่มีผลต่อการยึดเกาะออกให้หมด



2. การผสม : ผสมปูนยาแนว ด้วยอัตราส่วนปูน 1 kg. ต่อน้ำ 0.3 ลิตร จากนั้นปั่นผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้เหลือก้อนปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ



3. การยาแนว : ทำการยาแนวตามวิธีการทำงานทั่วไป

หมายเหตุ : หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดสินค้า รวมถึงขั้นตอนการใช้งานเพิ่มเติมที่

Call Center : 0-2678-6547-52



สามารถสั่งซื้อ **ออนไลน์** ได้ทาง
www.onlinemarket.tpipolene.co.th

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
26/56 ถนนจันทน์สัตไหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-213-1038, 02-285-5090 โทรสาร: 02-285-5678 www.tpipolene.co.th e-mail: marketing@tpipolene.co.th