TOA
FAST DRY

สีพ่นรองพื้นอุตสาหกรรม ชนิดแห้งเร็วพิเศษ!!



- **แห้งเร็ว** ลดเวลาทำงาน
- **ขัดง่าย** ไม่ติดกระดาษทราย ช่วยทำให้ผิวเฟอร์นิเจอร์เรียบเนียน
- **เนื้อสีข้น** ลดจำนวนรอบการพ่น กลบมิด เต็มเสี้ยน

เหมาะสำหรับ : เฟอร์นิเจอร์ไม้ / เหล็ก / งานบิ้วอินทุกชนิด

ใช้คู่กับสีพ่นทับหน้า ทีโอเอ
เพื่อคุณภาพและความสวยงาม **สูงสุด**

TOA FAST DRY

LACQUER PRIMER SURFACER

สีพ่นรองพื้นอุตสาหกรรม ชนิดแห้งเร็วพิเศษ!!



ระบบการใช้งาน		
วิธีใช้งาน		
อุปกรณ์	ผสมทินเนอร์	การผสมทินเนอร์ (%)
แปรงทาสี	ทีโอเอ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ เบอร์ 71	100 - 150%
เครื่องพ่น		150 - 200%
การเตรียมพื้นผิว		
• พื้นผิวเก่า	1. ควรขัดสีเก่าที่เสื่อมสภาพหรือวัสดุต่างๆบนพื้นผิวเดิมออกก่อน 2. เช็ดทำความสะอาด พื้นผิวต้องปราศจากสิ่งสกปรก, คราบน้ำมัน, คราบเกลือ, สีเก่าและสารปนเปื้อนอื่นๆ	
• พื้นผิวใหม่	1. ใช้กระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ ดีเอสซี #240 – 320 ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย 2. อุดโป้วรอยแตก ตำหนิบนไม้และหัวตะปู ให้เรียบร้อย 3. ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียน 4. เช็ดทำความสะอาด พื้นผิวต้องปราศจากสิ่งสกปรก, คราบน้ำมัน, คราบเกลือและสารปนเปื้อนอื่นๆ	
ระบบการทาสี		
• สีรองพื้น	1. ทาหรือพ่นรองพื้นด้วย ทีโอเอ สีพ่นรองพื้นชนิดแห้งเร็วพิเศษ สีเทา หรือ สีขาว อย่างน้อย 2 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 15 - 20 นาทีก่อนทา หรือ พ่นทับเที่ยวต่อไป)	
• สีทับหน้า	1. ทาหรือพ่นด้วย สีพ่นอุตสาหกรรม ทีโอเอ อย่างน้อย 2 เที่ยว 2. ก่อนทาหรือพ่นทับหน้าเที่ยวต่อไป ให้ขัดแต่งพื้นผิวด้วยกระดาษทราย ทีโอเอ ดีเอสซี #320 – 400 เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและได้พื้นผิวชิ้นงานที่เรียบ	
ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 °C : อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี	

ข้อมูลเปรียบเทียบทางเทคนิค				
สีรองพื้นเทา	เฉดสี	แห้งผิว (นาที)	แห้งทาทับได้ (นาที)	แห้งแข็ง (ชั่วโมง)
TOA FAST DRY	เทาเข้ม	5	15	1

PF #099
TOA FAST DRY : รองพื้นขาว

PF #088
TOA FAST DRY : รองพื้นเทา

มี 2 เฉดสี ให้เลือกใช้

ขนาดบรรจุ : 1/4 , 1 และ 5 แกลลอน

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด
31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927

ศูนย์บริการลูกค้า TOA Call Service Center (02)335-5777

www.toagroup.com
www.toahomeguide.com