SHARK®

ตราปลาฉลาม

สีงานไม้

สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์

ครบ...คุ้ม...ใช้งานง่าย

รับประกันความคุ้ม

พี่หลามสุดยอด



สินค้ามาตรฐานจาก TOA

สีสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ ตราปลาฉลาม

สีงานไม้...ที่ช่างแนะนำ



แลกเกอร์ ตราปลาฉลาม

“เนื้อเยาะ...ขึ้นเงาเร็ว”

ระบบการใช้งาน

ผสมทินนอร์ 3A 1-1.5 ส่วน ต่อสี 1 ส่วน



วานิชเงา ตราปลาฉลาม

“แห้งเร็ว เนื้อเยาะ เงางามสูง”

ระบบการใช้งาน

ผสมน้ำมันซักแห้งหรือน้ำมันสน 10-15%



โพลียูรีเทน ตราปลาฉลาม

“เงางาม ทางง่าย ขึ้นฟิมล์เร็ว”

ระบบการใช้งาน

ผสมทินนอร์ 3A 1 ส่วน ต่อสี 1 ส่วน



สีพ่นอุตสาหกรรม ตราปลาฉลาม

“กลบมิด...เนื้อเนียนสวย”

ระบบการใช้งาน

ผสมทินนอร์ 3A 1 ส่วน ต่อสี 1 ส่วน



LACQUER

แลคเกอร์ ชนิดเงา และชนิดด้าน

เนื้อเข้มข้น... คุ้มค่า คุ้มราคา



S-5000
ชนิดเงา



S-5500
ชนิดด้าน











แลคเกอร์ ชนิดเงา และชนิดด้าน

คุณสมบัติ

1. เนื้อสีมาก ความเข้มข้นสูง ผสมได้พื้นที่มาก
2. ขึ้นฟิล์มเร็ว ให้ความเงางามสูง
3. ฟิล์มสียืดหยุ่น ทนทานต่อการยืดหดของเนื้อไม้ จึงไม่ทำให้ฟิล์มแตก
4. ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้
5. ผ่านมาตราฐานความปลอดภัย EN71 จากประเทศยุโรป (ปราศจากโลหะหนัก 8 ชนิด)

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ งานเฟอร์นิเจอร์ภายในที่โชว์ลายไม้ภายใน เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ ฯลฯ
ที่ต้องการโชว์ลายไม้ ใช้ได้ทั้งไม่เก่าและไม้ใหม่

ขนาดบรรจุ

1/4, 1, 5 แกลลอน

ข้อมูลทางเทคนิค

1. อัตราการผสม : ผสมทินเทอร์ 3A ตราบาร์โก้ : สี / 1-1.5 : 1
*สามารถผสมทินเนอร์ 3A ทั่วไปได้
2. การครอบคลุมพื้นที่ / แกลลอน / เที่ยว : 40 ตร.ม.
3. แห้งผิว : 3 นาที
4. แห้งทาทับ : 30 นาที

ระบบการใช้งาน



S-5000

หรือ



S-5500

+



ทินเนอร์ เบอร์ 71

หรือ



ทินเนอร์ BARCO

หรือ



ทินเนอร์ 3A ทั่วไป



LACQUER SANDING SEALER

แลคเกอร์ แซนดิ้งซิลเลอร์

สีรองพื้นอุดเสี้ยนไม้
และปรับระนาบผิวแห้งเร็ว ขัดง่าย



S-5555

EN71 EUROPEAN STANDARD มาตรฐานยุโรป

ไม่ผสมสารปรอทสารตะกั่ว

Protect Water Guard

แลคเกอร์ แซนดิ้งซิลเลอร์

คุณสมบัติ

1. เนื้อสีมาก ความเข้มข้นสูง ผสมได้พื้นที่มาก
2. แห้งเร็ว ขัดง่าย ปรับระนาบพื้นผิวไม้ได้ดีเยี่ยม
3. ผ่านมาตราฐานความปลอดภัย EN71 จากประเทศยุโรป (ปราศจากโลหะหนัก 8 ชนิด)

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ใช้เป็นรองพื้นเพื่อปรับระนาบพื้นผิว ช่วยให้ขัดง่าย
*เพื่องานที่มีคุณภาพ ควรใช้ควบคู่กับ แลคเกอร์ ตราปลาฉลาม เท่านั้น

ขนาดบรรจุ

1, 5 แกลลอน

ข้อมูลทางเทคนิค

1. อัตราการผสม : ผสมทินเทอร์ 3A ตราบาร์โก้ : สี / 1-1.5 : 1
*สามารถผสมทินเนอร์ 3A ทั่วไปได้
2. การครอบคลุมพื้นที่ / แกลลอน / เที่ยว : 40 ตร.ม.
3. แห้งผิว : 3 นาที
4. แห้งทาทับ : 30 นาที

ระบบการใช้งาน



S-5555

+



ทินเนอร์ เบอร์ 71

หรือ



ทินเนอร์ BARCO

หรือ



ทินเนอร์ 3A ทั่วไป

VANISH

น้ำมันวานิชเงา



คุณภาพ... เหนือราคา



S-8000

EN71 EUROPEAN STANDARD มาตรฐานยุโรป

Protect Water Guard ป้องกันน้ำซึมซ้ำเยี่ยม

น้ำมันวานิชเงา

คุณสมบัติ

1. เนื้อสีเข้มข้น ให้ความเงางามสูง ฟิล์มสีใส ไม่เป็นฝ้าขาว
2. ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทาน กันน้ำได้ดี
3. ฟิล์มสีหนา ขึ้นฟิล์มเร็ว ทาได้พื้นที่มาขึ้น
4. ผ่านมาตราฐานความปลอดภัย EN71 จากประเทศยุโรป (ปราศจากโลหะหนัก 8 ชนิด)

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานภายในที่ต้องการโชว์ลายไม้ และความเงางามสูง
สามารถใช้ได้กับงานเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ใช้ได้ทั้งไม้เก่าและไม้ใหม่
*ยกเว้นพื้น

ขนาดบรรจุ

1/4, 1 แกลลอน

ข้อมูลทางเทคนิค

1. อัตราการผสม : ผสมน้ำมันซักแห้ง หรือน้ำมันสน ตราปลามฉลาม 10-15%
*สามารถผสมน้ำมันสน หรือน้ำมันซักแห้งทั่วไปได้
2. การครอบคลุมพื้นที่ / แกลลอน / เที่ยว : 55 ตร.ม.
3. แห้งผิว : 1-2 ชั่วโมง
4. แห้งทาทับ : 4-6 ชั่วโมง

ระบบการใช้งาน



S-8000

+



ทินเนอร์ เบอร์ 21

หรือ



น้ำมันซักแห้งทั่วไป

หรือ



น้ำมันสนทั่วไป



POLYURETHANE

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ ภายใน/ ภายนอก

ทนทาน... ทุกการกระแทก



S-3000
ภายใน



S-4000
ภายนอก

EN71 EUROPEAN STANDARD มาตรฐานยุโรป

Protect Water Guard ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้

UV Protection ป้องกันแสงแดด

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ ภายใน/ ภายนอก

คุณสมบัติ

1. ฟิล์มแข็ง ทนรอยขีดข่วน แรงกระแทก และกรดด่างได้ดีเยี่ยม
2. ให้ฟิล์มสีใส เงางาม เห็นลายไม้ชัดเจนตามธรรมชาติ
3. เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ไม่เกิดฝ้าขาว
4. ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้
5. ผ่านมาตราฐานความปลอดภัย EN71 จากประเทศยุโรป (ปราศจากโลหะหนัก 8 ชนิด)

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาเคลือบแข็งพื้นไม้ทุกชนิด เช่น ทาพื้นไม้ พื้นปาร์เก้
เฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกประเภท ราวบันได ที่ต้องการโชว์ลายไม้ชัดเจน
ใช้ได้ทั้งไม้เก่าและไม้ใหม่

ขนาดบรรจุ

1/4, 1 แกลลอน

ข้อมูลทางเทคนิค

1. อัตราการผสม : ผสมทินเนอร์ที่โอเอ เบอร์ 41 หรือทินเนอร์โพลียูรีเทน ตราปลามฉลาม
*สามารถผสมทินเนอร์โพลียูรีเทนทั่วไปได้
2. การครอบคลุมพื้นที่ / แกลลอน / เที่ยว : 40 ตร.ม.
3. แห้งผิว : 30-45 นาที
4. แห้งทาทับ : 4-6 ชั่วโมง

ระบบการใช้งาน



S-3000

หรือ



S-4000

+



ทินเนอร์ โพลียูรีเทน

หรือ



ทินเนอร์ เบอร์ 41

หรือ



ทินเนอร์โพลียูรีเทนทั่วไป

INDUSTRIAL LACQUER

สีพ่นอุตสาหกรรม



สีพ่นตกแต่งภายในเนื้อสีเข้มข้น เงางาม



EN71 EUROPEAN STANDARD มาตรฐานยุโรป

Protect Water Guard

WHITE 100

BLACK 200

POST OFFICE RED 300

YELLOW 400

SILVER 500

DARK GREY 600

*เฉดสีอาจผิดเพี้ยนเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

สีพ่นอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

1. เนื้อสีมาก ขึ้นฟิล์มเร็ว ประหยัดเวลา
2. ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี
3. ฟิล์มสีทนต่อสภาพกรดด่างได้ดี
4. ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้
5. ผ่านมาตราฐานความปลอดภัย EN71 จากประเทศยุโรป (ปราศจากโลหะหนัก 8 ชนิด)

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน ที่ไม้ต้องการโชว์ลายไม้ เช่น ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ ชิ้นส่วนรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ ใช้ได้บนพื้นผิว ทั้งไม้เก่า ไม้ใหม่ MDF ปูน เหล็ก อลูมิเนียม PVC

ขนาดบรรจุ

1/4, 1, 5 แกลลอน

ข้อมูลทางเทคนิค

1. อัตราการผสม : ผสมทินเทอร์ 3A ตราบาร์โก้ : สี / 1 : 1

*สามารถผสมทินเนอร์ 3A ทั่วไปได้

2. แห้งผิว : 3 นาที
3. แห้งทาทับ : 30-45 นาที
4. การครอบคลุมพื้นที่ / แกลลอน / เที่ยว : 40 ตร.ม.

ระบบการใช้งาน



111

ช่วยประหยัดสีทับหน้า ปกปิดพื้นผิว และเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้าได้ดีเยี่ยม

+



+



ทินเนอร์ เบอร์ 71

หรือ



ทินเนอร์ BARCO

หรือ



ทินเนอร์ 3A ทั่วไป



SHARK ตราปลาฉลาม

INDUSTRIAL LACQUER PRIMER SURFACER

สีพ่นรองพื้นเทาแห้งเร็ว

กลบมิด ขัดง่าย



111

EN71 EUROPEAN STANDARD มาตรฐานยุโรป

Protect Water Guard ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้

สีพ่นรองพื้นเทาแห้งเร็ว

คุณสมบัติ

1. เนื้อสีมาก
2. ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
3. ขัดง่าย ประหยัดแรง ได้งานไว
4. ผ่านมาตราฐานความปลอดภัย EN71 จากประเทศยุโรป (ปราศจากโลหะหนัก 8 ชนิด)

การใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้เป็นสีรองพื้น เพื่อปกปิดพื้นผิวให้เรียบเนียบ ก่อนพ่นหรือทาสีทับหน้า
ใช้ได้บนพื้นผิว ทั้งไม้เก่า ไม้ใหม่ MDF ปูน เหล็ก อลูมิเนียม PVC
*เพื่องานที่มีคุณภาพ ควรใช้ควบคู่กับ สีพ่นอุตสาหกรรม ตราปลาฉลาม เท่านั้น

ขนาดบรรจุ

1, 5 แกลลอน

ข้อมูลทางเทคนิค

1. อัตราการผสม : ผสมทินเทอร์ 3A ตราบาร์โก้ : สี / 1 : 1
*สามารถผสมทินเนอร์ 3A ทั่วไปได้
2. แห้งผิว : 3 นาที
3. แห้งทาทับ : 30-45 นาที
4. การครอบคลุมพื้นที่ / แกลลอน / เที่ยว : 40 ตร.ม.

ระบบการใช้งาน



111

+



ทินเนอร์ เบอร์ 71

หรือ



ทินเนอร์ BARCO

หรือ



ทินเนอร์ 3A ทั่วไป



TOA ADHESIVE LATEX & MULTI PURPOSE ADHESIVE

กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ และ กาวยางเคมีอเนกประสงค์

กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ



TOA LA-35A
กาวลาเทกซ์ คุณภาพสูง



TOA LA-44
กาวลาเทกซ์ เกรดประหยัด

กาวลาเทกซ์ สำหรับงานไม้ปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ ผสมสารป้องกันเชื้อรา ไร้สารปรอท และตะกั่ว

คุณสมบัติ

1. ให้การยึดเกาะที่ดีและแข็งแรงเหนียวแน่น จับติดเป็นชิ้นเดียวกับเนื้องาน
2. มีความข้นเหลวพอเหมาะ ปาดกาวได้อย่างสะดวก
3. มีการแห้งตัวที่เหมาะสม ตลอดจนการไหลตัวที่ดี ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น
4. ผสมสารป้องกันเชื้อรา ไร้สารปรอท และตะกั่ว ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ งานปูไม้ปาร์เก้ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั่วไป

ระบบการใช้งาน

1. เตรียมไม้ปาร์เก้หรืองานที่ต้องการทากาว ให้เรียบ และแห้งสะอาด
2. สามารถใช้กาวทาได้ทันที โดยไม่ต้องผสมน้ำ
3. การปาดกาวควรปาดให้สม่ำเสมอ เพื่อให้มีการยึดเกาะอย่างทั่วถึงทุกจุด
4. กรณีงานปูไม้ปาร์เก้ ควรทิ้งระยะเวลา 7 วัน เพื่อให้กาวแห้งสนิท หลังจากนั้นก็ขัดพื้นผิวเรียบ และทาด้วย ซุปเปอร์ชิดล์ เอ็กซ์ตร้าโพลียูรีเทนหรือ ทีโอเอยูรีเทน
5. หลังจากการใช้งานทุกครั้งควรปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิไม่เกิน 40° องศาเซลเซียส

ขนาดบรรจุ (สำหรับ LA-35A)
1, 10, 50 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ (สำหรับ LA-44)
10, 50 กิโลกรัม

ข้อมูลทางเทคนิค

1 ตารางเมตร ต่อ กาวลาเท็กซ์ 1 กิโลกรัม

กาวยางเคมีอเนกประสงค์



คุณสมบัติ

1. กาวยางสารพัดประโยชน์ สังเคราะห์จากยางพิเศษ ให้ยึดเกาะดีเยี่ยม
2. เทคโนโลยีคุณภาพจากญี่ปุ่น
3. กลิ่นอ่อน ไม่เหม็นฉุน

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ เครื่องหนัง สามารถยึดติดได้ทั้ง ไม้ หนัง พีวีซี โฟเมก้า กระเบื้องโมเสค ฯลฯ

ขนาดบรรจุ

500 กรัม, 3 กิโลกรัม, 12 กิโลกรัม



ABRASIVE PAPER
กระดาษทรายขัดแห้ง

ขัดงานเนียบ เรียบเร็วกว่า 3 เท่า





กระดาษทรายขัดแห้ง

คุณสมบัติ

1. ทนการขัดถู และเก็บงานได้มากกว่ากระดาษทรายธรรมชาติกว่า 3 เท่า
2. กระดาษหนา เหนียว ทนทาน กว่ากระดาษทรายทั่วไปถึง 7 เท่า
3. ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ อลูมิเนียมออกไซด์
4. สามารถใช้กับเครื่องขัดได้
5. ควรใช้กับงานขัดแห้งเท่านั้น

การใช้งาน

เหมาะกับงานขัดไม้ดิบ และงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป

ขนาดบรรจุ

60 แผ่น ต่อ 1 แพ็ค

1 ลัง = 5 แพ็ค = 600 แผ่น

กระดาษทรายแดง (ม้วน)

คุณสมบัติ

1. ทนการขัดถู และเก็บงานได้มากกว่ากระดาษทรายธรรมชาติ
2. ผลิตจากเม็ดทรายสังเคราะห์ อลูมิเนียมออกไซด์
3. สามารถใช้ได้กับทั้งมือขัด และเครื่องขัดกระดาษทราย

การใช้งาน

เหมาะกับงานขัดไม้ดิบ และงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป

ขนาดบรรจุ

1 ม้วน ต่อ 1 กล่อง

ขนาด 30 เซนติเมตร x 45 เมตร

กระดาษทรายขัดแห้ง ดีเอสซี



คุณสมบัติ

1. เม็ดทรายถูกเคลือบด้วยไฟฟ้าสถิตย์ ทำให้มีจำนวนเม็ดทรายเท่ากันทุกๆส่วนของกระดาษ ทำให้ขัดงานได้เรียบเนียน สวยงามตามต้องการ
2. มีสาร Calcium stearate เคลือบ ทำให้ขัดได้ง่าย
3. กระดาษหนา มีความเหนียวทนทาน
4. เหมาะสำหรับงานไม้ และงานเฟอร์นิเจอร์ไม้
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องขัดกระดาษทราย
6. สามารถใช้ได้กับการขัดผิวงานไม้ที่เคลือบด้วยโพลียูรีเทน

การใช้งาน

เหมาะสำหรับขัดสีพื้นผิวงานไม้ , ไม้ปาร์เก้ , เฟอร์นิเจอร์

ขนาดบรรจุ

1 แพค บรรจุ 60 แผ่น

1 ลัง บรรจุ 600 แผ่น หรือ 1,200 แผ่น

การใช้งาน

1. ควรเลือกเบอร์กระดาษทรายให้เหมาะสมกับพื้นผิวหรือลักษณะงาน
2. หลีกเลี่ยงการเก็บสินค้าในที่เปียกชื้นหรือถูกแสงแดดหรือใกล้กับแหล่งความร้อน
3. ห้ามใช้กับน้ำ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-335-5555 โทรสาร 02-312-8927

TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.
TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD
31/2 Moo 3 Bangna-Trad Rd., KM. 23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samuthprakarn, 10540, Thailand
Tel. +66-335-5555 Fax. +66-312-8927

ศูนย์บริการลูกค้า TOA Call Service Center (02)335-5777

www.toagroup.com
www.toahomeguide.com