JBP
ใช้ดีจึงบอกเพื่อน

# HEAVY DUTY

## สีอุตสาหกรรม เจบีพี เฮฟวี่ดิวตี้



HIGH PERFORMANCE
PROTECTIVE
COATINGS
สีอุตสาหกรรม เพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบ

# HIGH PERFORMANCE EPOXY PRIMER : สีรองพื้นกันสนิม สีรองพื้นอีพ็อกซีชนิด 2 ส่วนสำหรับผิวโลหะ

## Red Chromate Epoxy Primer: สีรองพื้นกันสนิมอีพ็อกซี เรดโครเมต




ผสมกับทินเนอร์ No. T-1000
อัตราส่วนผสม Part A : Part B 4:1

- สีรองพื้นกันสนิมคุณภาพสูง ผลิตจาก Epoxy Resin ชนิดพิเศษ สามารถทาทับเหล็กที่มีสนิมที่ไม่สามารถกำจัดออกได้ทั้งหมด
- ให้ความแข็งและการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ทนทานต่อการกระแทก การขัดสี ทนทานต่อความชื้น น้ำ และสารเคมี ที่รุนแรงได้ดีเยี่ยม
- เหมาะสำหรับการปกป้องโครงสร้างในอุตสาหกรรมเคมี งานชายฝั่งทะเล ท่อส่งน้ำมัน

Red Chromate Primer 5520

## EPOXY PRIMER : สีรองพื้นสำหรับงานปูนและคอนกรีต

### พื้นคอนกรีต




Clear Primer 5570

สีรองพื้นอีพ็อกซี # 5570
ผสมกับทินเนอร์ No. T-1000
อัตราส่วนผสม Part A : Part B 4:1

### ผนังปูน




White Primer 5509

สีรองพื้นอีพ็อกซี # 5509
ผสมกับทินเนอร์ No. T-1000
อัตราส่วนผสม Part A : Part B 4:1

## Traffic Paint: สีทาถนน เจบีพี ชนิดสะท้อนแสง และชนิดไม่สะท้อนแสง

**สีทาถนน และเครื่องหมายจราจร ยึดเกาะแน่น สีเด่นชัด กันขูดขีด สำหรับพื้นผิวคอนกรีต และยางมะตอย**




Non-Reflect Traffic (White) 29-21
Reflect Traffic (White) 29-212

Non-Reflect Traffic (Yellow) 29-22
Reflect Traffic (Yellow) 29-222

Non-Reflect Traffic (Red) 29-23
Reflect Traffic (Red) 29-232

Non-Reflect Traffic (Black) 29-24
Reflect Traffic (Black) 29-242

# HEAVY DUTY TOPCOAT

## สีอีพ็อกซี สำหรับงานภายใน

เป็นสีทับหน้าชนิด 2 ส่วนผสมกัน สำหรับงานภายใน สีแห้งโดยการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสีส่วนเอ (อีพ็อกซีเรซิน) กับน้ำยาเร่งแข็งส่วนบี (โพลีเอไมด์เรซิน) ฟิล์มแห้งให้ความแข็ง การยึดเกาะดี ทนต่อแรงกระแทก ทนทานต่อการขูดขีด ทนทานต่อน้ำ ทนทานต่อสารเคมีต่างๆ ได้แก่ กรด ด่าง ตัวทำละลาย และสารละลายน้ำเกลือได้ดีเยี่ยม

## สีอะครีลิคโพลียูริเทน สำหรับงานภายนอก

เป็นสีทับหน้าชนิด 2 ส่วนผสมกัน สีส่วนเอ ผลิตจากอะครีลิคโพลีอัลเรซินและน้ำยาฮาร์ดเดนเนอร์ส่วน บี(สารเร่งแข็ง) ผลิตจากยูรีเทนเรซิน โดยบรรจุแยกกันอยู่ สีแห้งโดยการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสีและน้ำยาฮาร์ดเดนเนอร์ ฟิล์มสีให้การยึดเกาะและการปิดบังพื้นผิวที่ดีเยี่ยม มีความเหนียว อ่อนตัวไม่เปราะ ทนทานการกระแทก ทนต่อการขัดสีและทนทานต่อเคมีภัณฑ์ต่างๆ ได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศและไอละอองน้ำเกลือได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะกับการใช้งานภายนอกที่ต้องการความทนทานสูง หรืองานที่อยู่ในภาวะแวดล้อมรุนแรง เพื่อปกป้องโครงสร้างต่างๆ เช่น งานชายฝั่งทะเลและท่อน้ำมัน

**เหมาะสำหรับ** งานเหล็ก งานอัลลอย งานปูนและงานไม้ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถไฟฟ้า เรือ แท่นเจาะ เป็นต้น


# สีเฉพาะงาน

## Coal Tar Epoxy : สีโคลทาร์อีพ็อกซี




ผสมกับทินเนอร์ No. T-1000
อัตราส่วนผสม Part A : Part B 4:1





Black 1520


- ปกป้องพื้นผิวและโครงสร้างจากการกัดกร่อน หรือจากการเป็นสนิม
- ยึดเกาะต่อพื้นผิวต่างๆ ได้แก่ โลหะ คอนกรีต ไฟเบอร์กลาส
- ให้ความแข็งที่ดีเยี่ยม ทนทานต่อการดัดโค้ง ทนทานต่อแรงกระแทก การขัดถู ทนทานต่อสารเคมี อันได้แก่ กรด ด่าง น้ำทะเล น้ำเสีย ความชื้น
- ทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรงได้ดี

## VINLY WASH PRIMER : สีเชื่อมยึดไวนิชวอชไพรเมอร์




ไม่ต้องผสมทินเนอร์
อัตราส่วนผสม Part A : Part B 2:1





Vinly Wash Primer V4

- เทคโนโลยีที่รวมเอาน้ำยาเคลือบโลหะกับสีรองพื้นเข้าด้วยกัน ทำให้คุณสมบัติการยึดเกาะของสีบนโลหะ โดยเฉพาะโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบดีเยี่ยมเป็นพิเศษ
- ป้องกันการกัดกร่อนของพื้นผิวโครงสร้างและเป็นพื้นฐานที่ดี สำหรับการเคลือบสีชั้นต่อๆ ไป
- เหมาะสำหรับ งานโลหะต่างๆ ทั้งที่มีเหล็กและไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบได้แก่ เหล็กกัลวาไนซ์ ซิงก์กัลวาไนซ์ อะลูมิเนียม สแตนเลส สังกะสี

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The patterns on this are approximate only.)

# STANDARD COLORS FOR EPOXY AND POLYURETHANE
# เฉดสีทับหน้าระบบอีพ็อกซีและโพลียูริเธน

| | | | |
|---|---|---|---|
| White 5501 | Ivory 5554 | Straw Yellow 5555 | Golden Yellow 5556 |
| Buff Yellow 5557 | Royal Red 5564 | Brick Red 5565 | Orange 5566 |
| Oriental Green 5558 | Dark Green 5559 | Grayish Green 5560 | Light Blue 5561 |
| Bright Blue 5562 | Misty 5563 | Medium Gray 5548 | Pastel Gray 5549 |
| Dark Gray 5550 | Pearl Gray 5551 | Deep Gray 5552 | Black 5553 |

** 55XX รหัสเฉดสีอีพ็อกซี
** 41-55XX รหัสเฉดสีโพลียูริเธน (เป็นสีสั่งทำ ไม่มีสต็อก)

## High Performance Topcoat : สีทับหน้าคุณภาพสูง

สีทับหน้าอีพ็อกซี สำหรับงานภายใน






ผสมกับทินเนอร์ No. T-1000
อัตราส่วนผสม Part A : Part B 4:1

สีทับหน้าอะครีลิคโพลียูรีเทน สำหรับงานภายนอก






ผสมกับทินเนอร์ No. T-175
อัตราส่วนผสม Part A : Part B 4:1

# HEAVY DUTY

## สีอุตสาหกรรม เจบีพี เฮฟวี่ดิวตี้

| ระบบสีที่แนะนำ | | | |
|---|---|---|---|
| **ชนิดพื้นผิว** | **ลักษณะการใช้งาน** | **ระบบสีรองพื้น** | **ระบบสีทับหน้า** |
| งานเหล็กสนิมรุนแรง (ต้องการปกป้องเป็นพิเศษ) | สำหรับงานภายใน | สีรองพื้นอีพ็อกซี เรดโครเมต เจบีพี เบอร์ 5520 | สีอีพ็อกซี เจบีพี |
| | สำหรับงานภายในและภายนอก | | สีอะครีลิคโพลียูริเทน เจบีพี |
| งานโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (อลูมิเนียมสังกะสี กัลวาไนท์สแตนเลส) | สำหรับงานภายใน | สีเชื่อมยึดวอชไพรเมอร์ เจบีพี เบอร์ V4 | สีอีพ็อกซี เจบีพี |
| | สำหรับงานภายในและภายนอก | | สีอะครีลิคโพลียูริเทน เจบีพี |
| งานปูนฉาบและคอนกรีต | สำหรับงานภายใน | สีรองพื้นอีพ็อกซี เจบีพี เบอร์ 5570 หรือ สีรองพื้นอีพ็อกซีเจบีพี เบอร์ 5509 | สีอีพ็อกซี เจบีพี |
| | สำหรับงานภายในและภายนอก | | สีอะครีลิคโพลียูริเทน เจบีพี |
| งานพื้นถนน | สำหรับงานภายในและภายนอก | - | สีจราจร |
| งานโครงสร้าง | ฝังใต้ดินหรืออยู่ในน้ำ | สีรองพื้นโคลทาร์อีพ็อกซี เจบีพี เบอร์ 1520 | - |


JBP ใช้ดีจึงบอกเพื่อน

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
JBP INTERNATIONAL PAINT CO.,LTD.
108 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-865-7800-5 แฟกซ์ 02-865-7808-9
www.jbp.co.th email : sa@jbp.co.th



Certificate No. TH00/2209
Certificate No. TH99/2208

# JBP PROJECT REFERENCE



สนามบอลยามาฮ่าสเตเดี่ยม : กรุงเทพ



ทางเดินเชื่อมโรงพยาบาลรามา : กรุงเทพ




บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด (ประกอบถังก๊าซ) : กรุงเทพ



บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด : กรุงเทพ



บริษัท เอเชี่ยนสุพีเรียฟูดส์ จำกัด : ราชบุรี




โรงไฟฟ้าราชบุรี จำกัด : ราชบุรี



สถานี NGV : แหลมฉบัง



สถานี บขส. : รังสิต