



บัวมอร์ตาร์

ก่อทั่วไป พสมน้ำใช้ได้ทันที

ก่อเนียบ ได้งานไว

ใหม่

บัวมอร์ตาร์



คุณสมบัติและการใช้งาน

บัวมอร์ตาร์ ก่อทั่วไป คือปูนสำเร็จรูปที่ผลิตโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสารผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติความชุ่มน้ำ การยึดเกาะ และระยะเวลาการก่อตัว ทำให้เนื้อปูนเหนียวนุ่ม ปั้นก้อนง่าย ขึ้นรูป และจัดแนวก่อได้ง่าย รวมทั้งมีแรงยึดเกาะที่ดี ให้ผนังที่มีความแข็งแรง และทนทาน เหมาะกับงานก่อผนังอิฐฉาบปูน และคอนกรีตบล็อก



GO GREEN
นวัตกรรมสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า



ปั้นก้อนก่อได้ 3 วัน



ความชื้น คืออายุการก่อเก็บ



ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



วิธีการใช้งาน




1

บัวมอร์ตาร์ ก่อทั่วไป 1 ถุง
ผสมน้ำสะอาดประมาณ 7-9 ลิตร



2

ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันจนได้ความ
ชื้นเหลวที่เหมาะสมกับงานก่อทั่วไป



3

ก่อผนังตามขั้นตอนการก่อทั่วไป
โดยความหนาของปูนก่อประมาณ
10-15 มม.

พื้นที่การใช้งาน

ก่ออิฐฉาบปูน

ได้พื้นที่ 1.3-1.5 ตารางเมตร/ถุง

ก่อคอนกรีตบล็อก

ได้พื้นที่ 2.5-2.9 ตารางเมตร/ถุง

ข้อแนะนำ:

ปูนมอร์ตาร์ที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

อิฐที่นำมาก่อควรสะอาด ปราศจากฝุ่นและดิน และทำให้ชุ่มน้ำก่อนนำมาก่อ

ทำการบ่มน้ำหลังจากปูนแข็งตัวแล้ว โดยการรดน้ำที่ผนังอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนัง

