ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 361 CURE

น้ำยาบ่มคอนกรีต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

LANKO 361 CURE เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตพร้อมใช้ โดยเมื่อนำไปฉีดพ่นบนคอนกรีตสด LANKO 361 CURE จะก่อตัวเป็นผลึกขนาดเล็กขึ้นบนผิวหน้าคอนกรีต ซึ่งช่วยชะลอการระเหยของน้ำ

การใช้งาน

แนะนำให้ใช้ LANKO 361 CURE สำหรับ
- โครงสร้างคอนกรีต
- พื้นผิวคอนกรีต

คุณลักษณะ/ คุณประโยชน์

- ปกป้องคอนกรีตจากการระเหยของน้ำ
- ช่วยป้องกันไม่ให้คอนกรีตแห้งตัวเร็วเกินไป
- พร้อมใช้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์	20 ลิตร / แกลลอน 200 ลิตร / ถัง
ลักษณะของสินค้า/ สี	ของเหลว สีฟ้าใส
อายุผลิตภัณฑ์	1 ปี นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
การเก็บรักษา	จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง ที่อุณหภูมิระหว่าง +5 °C - +40 °C
ความหนาแน่น	1.120 - 1.130 กก. / ลิตร ที่อุณหภูมิ 25°C

ข้อมูลการใช้งาน

ปริมาณการใช้	5 - 6 ตร.ม. / ลิตร
อุณหภูมิแวดล้อม	5°C - 40°C

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- ทำการพ่นหรือทา LANKO 361 CURE ในพื้นที่ๆมีอากาศถ่ายเทได้ดี
- สวมถุงมือ และแว่นตานิรภัย

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

คุณภาพของพื้นผิว/การเตรียมพื้นผิวก่อนทำงาน

1. LANKO 361 CURE สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมน้ำ
2. กวนให้เข้ากันก่อนการใช้งาน

การใช้งาน

1. พ่นหรือทา LANKO 361 CURE ลงบนพื้นผิวคอนกรีตทันที เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัว
2. ต้องไม่มีน้ำขังอยู่บนผิวหน้าคอนกรีต
3. สำหรับพื้นผิวที่มีงานตกแต่ง เช่น ทาสี หลังจากบ่มจนครบอายุที่ต้องการแล้ว ให้ล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำสะอาดก่อนทำงานตกแต่งต่อไป
4. LANKO 361 CURE จะสลายตัวไปเอง โดยใช้เวลาประมาณ 7 วัน

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างาน ทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้นี้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร : + 66 3810 9500
E-mail : sikathai@th.sika.com
www.sika.co.th