Gyproc
SAINT-GOBAIN

ยิปรอค ฮาบิโต้ ผนังภายในที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของคุณ

Habito®
for better walls



SAINT-GOBAIN

Gyproc® Habito®

ผนังยิปรอค ฮาบิโต้ นวัตกรรมเพื่อบ้านของคุณ

เพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในที่พักอาศัยของคุณได้อย่างลงตัว

เราทุกคนอยากอยู่อย่างสุขสบายในบ้านพักอาศัยของเรา ชั่วชีวิตของหลายคนปรารถนาที่จะอาศัยในบ้านหลังเดิม จึงจำเป็นต้องมีนวัตกรรม โซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อการปรับเปลี่ยน ออกแบบตกแต่งได้ตามความพอใจของคุณเองได้ทุกเมื่อเชื่อวัน

ผนังยิปรอค ฮาบิโต้ นวัตกรรมระบบผนังภายใน สำหรับบ้านพักอาศัยตราบนานเท่านาน ด้วยวิทยาการและความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี ผนังยิปรอค ฮาบิโต้ ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มความสุข ความสบายในบ้านของเรา ความลับอยู่ที่นวัตกรรมที่ล้ำหน้าของแผ่นยิปรอค ฮาบิโต้ ที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่าแผ่นยิปซัมธรรมดาทั่วไป ดังนั้น ผนังยิปรอค ฮาบิโต้ จึงช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถทำการเจาะหรือถอนสกรูเพื่อการแขวนของได้ตามใจชอบ



FIXING CAPABILITY
ง่ายและสะดวก ในการติดตั้ง

ROBUSTNESS
แข็งแรง ทนทาน

SOUND INSULATION
สามารถกันเสียงได้ดี

INSPIRING SPACES
ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนพื้นที่ห้อง

ENVIRONMENT FRIENDLY
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผนังยิปรอค ฮาบิโต้ ผนังกั้นห้องที่แข็งแรงทนทาน

เป็นธรรมดาที่ผนังในบ้านของคุณต้องได้รับการกระแทกทั้งจากกิจกรรมของเด็กๆ การเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ หรือความเสียหายตามกาลเวลา

ผนังยิปรอค ฮาบิโต้ ของเราทนรับแรงกระแทกในชีวิตประจำวันได้ดีเหนือกว่าผนังยิปซัมธรรมดาทั่วไป และรับรองความแน่นพิเศษของเนื้อยิปซัมด้วยส่วนผสมและนวัตกรรมที่ล้ำหน้า



ระบบผนังภายใน ยิปรอค ฮาบิโต้

① **GypWall® CLASSIC** ระบบผนังยิปวอลล์ คลาสสิค ระบบผนังหนึ่งชั้น ประกอบด้วยแผ่นยิปรอค ฮาบิโต้ พร้อมฉนวนใยแก้ว **ISOVER**

② **GypWall® ROBUST** ระบบผนังยิปวอลล์ โรบัสต์ ระบบผนังสองชั้นสองด้าน ประกอบด้วยแผ่นยิปรอค ฮาบิโต้ และแผ่นยิปรอค ไฟร์สต๊อป พร้อมฉนวนใยแก้ว **ISOVER** เพื่อประสิทธิภาพเสียงและการทนไฟที่ดีขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มระดับความทนทานสูงระดับสูงสุด

③ **GypWall® QUIET for dry area** ระบบผนังยิปวอลล์ ไควท์เอ็ด สำหรับพื้นที่แห้ง ระบบผนังสองชั้นสองด้านพร้อมโครงคร่าวผนังแบบทวินเฟรม ประกอบด้วยแผ่นยิปรอค ฮาบิโต้ และแผ่นยิปรอค ไฟร์สต๊อป พร้อมฉนวนใยแก้ว **ISOVER** เพื่อประสิทธิภาพที่ดีเหนือกว่าในทุกด้าน

④ **GypWall® QUIET for wet area** ระบบผนังยิปวอลล์ ไควท์เอ็ด สำหรับพื้นที่เปียกชื้น ระบบผนังสองชั้นสองด้าน พร้อมโครงคร่าวผนังแบบทวินเฟรม ประกอบด้วยแผ่นยิปรอค ฮาบิโต้ และแผ่นยิปรอค กลาสร็อค เอช โอเชียน พร้อมฉนวนใยแก้ว **ISOVER** เพื่อประสิทธิภาพที่ดีเหนือกว่าในทุกด้าน

ข้อมูลทางเทคนิค
แผ่นยิปซัม ยิปรอค ฮาบิโต้ Gyproc® Habito®

- ความหนา : 12.5 มม.
- ชนิดขอบแผ่นยิปซัม : ขอบลาด (RE) 

- ขนาดแผ่น : 1200x2400 มม.
- น้ำหนักโดยประมาณ : 35 กก./แผ่น

สำหรับรุ่นและความหนาอื่นๆ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์

มาตรฐานการทดสอบแผ่นยิปซัม

- BS EN 520
- ASTM C1396 / C1396M-13

มาตรฐานการทดสอบแผ่นยิปซัม การทนไฟ

- วัสดุที่ไม่ติดไฟ ตามมาตรฐาน BS 476 Part 7:1997
- ทนไฟได้นาน ตามมาตรฐาน BS 476 Part 22 Class 1

เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

- วัสดุสามารถนำมารีไซเคิล
- ไม่ก่อให้เกิดควันพิษ หรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Gyproc® Habito®

GypWall®CLASSIC

ประเภทแผ่นยิปซัม : แผ่นยิปรอค ฮาบิโต้ 12.5 mm
ขนาดหน้าตัดของโครงคร่าวตั้ง/ซีสตัด : 62S50 และ 64T50 Single Frame
ระยะโครงคร่าวตั้ง/ซีสตัด : 600 mm
ฉนวนใยแก้ว ISOVER : ความหนา 50mm/ความหนาแน่น 40kg/m^3
ความหนารวมของผนัง: 89 mm
ค่าประมาณการการทนไฟของระบบผนัง: 30 mins
ค่าประมาณการการกันเสียงของระบบผนัง: STC 44
ความสูงสูงสุดของระบบผนัง: 3100 mm

GypWall® CLASSIC ระบบผนังยิปวอลล์ คลาสสิค
ระบบผนังหนึ่งชั้น ประกอบด้วย
แผ่นยิปรอค ฮาบิโต้ พร้อมฉนวนใยแก้ว **ISOVER**



GypWall®ROBUST

ประเภทแผ่นยิปซัม : แผ่นยิปรอค ฮาบิโต้ 12.5 mm และแผ่นยิปรอค ไฟร์สต็อป 13 mm
ขนาดหน้าตัดของโครงคร่าวตั้ง/ซีสตัด : 49S50 และ 51T50 Single Frame
ระยะโครงคร่าวตั้ง/ซีสตัด : 600 mm
ฉนวนใยแก้ว ISOVER : ความหนา 50mm/ความหนาแน่น 40kg/m^3
ความหนารวมของผนัง : 102 mm
ค่าประมาณการการทนไฟของระบบผนัง : 120 mins
ค่าประมาณการการกันเสียงของระบบผนัง : STC 55
ความสูงสูงสุดของระบบผนัง : 3400 mm
ระดับความทนทานของระบบผนัง : Severe

GypWall® ROBUST ระบบผนังยิปวอลล์ โรบัสต์
ระบบผนังสองชั้นสองด้าน ประกอบด้วย
แผ่นยิปรอค ฮาบิโต้ และแผ่นยิปรอค ไฟร์สต็อป
พร้อมฉนวนใยแก้ว **ISOVER**

GypWall®QUIET สำหรับพื้นที่แห้ง

ประเภทแผ่นยิปซัม : แผ่นยิปรอค ฮาบิโต้ 12.5 mm และแผ่นยิปรอค ไฟร์สต็อป 13 mm
ขนาดหน้าตัดของโครงคร่าวตั้ง/ซีสตัด : 49S50 และ 51T50 Twin Frame
ระยะโครงคร่าวตั้ง/ซีสตัด : 600 mm
ฉนวนใยแก้ว ISOVER : ความหนา 50mm/ความหนาแน่น 24kg/m^3
ความหนารวมของผนัง : 180 mm
ค่าประมาณการการทนไฟของระบบผนัง : 120 mins
ค่าประมาณการการกันเสียงของระบบผนัง : STC 65
ความสูงสูงสุดของระบบผนัง : 7900 mm
ระดับความทนทานของระบบผนัง : Severe

GypWall® QUIET for dry area ระบบผนังยิปวอลล์
ไควท์เอ็ด สำหรับพื้นที่แห้ง ระบบผนังสองชั้นสองด้าน
พร้อมโครงคร่าวผนังแบบทวินเฟรม ประกอบด้วย
แผ่นยิปรอค ฮาบิโต้ และแผ่นยิปรอค ไฟร์สต็อป
พร้อมฉนวนใยแก้ว **ISOVER**

GypWall®QUIET สำหรับพื้นที่เปียกชื้น

ประเภทแผ่นยิปซัม : แผ่นยิปรอค กลาสร็อค เอช โอเชียน 12.5 mm และแผ่นยิปรอค ฮาบิโต้ 12.5 mm
ขนาดหน้าตัดของโครงคร่าวตั้ง/ซีสตัด : 49S50 และ 51T50 Twin Frame
ระยะโครงคร่าวตั้ง/ซีสตัด : 400 mm
ฉนวนใยแก้ว ISOVER : ความหนา 50 mm/ความหนาแน่น 24kg/m^3
ความหนารวมของผนัง : 180 mm
ค่าประมาณการการทนไฟของระบบผนัง : 60 mins
ค่าประมาณการการกันเสียงของระบบผนัง : STC 65
ความสูงสูงสุดของระบบผนัง : 7900 mm
ระดับความทนทานของระบบผนัง : Severe

GypWall® QUIET for wet area ระบบผนังยิปวอลล์
ไควท์เอ็ด สำหรับพื้นที่เปียกชื้น ระบบผนังสองชั้นสองด้าน
พร้อมโครงคร่าวผนังแบบทวินเฟรม ประกอบด้วย
แผ่นยิปรอค ฮาบิโต้ และแผ่นยิปรอค กลาสร็อค เอช โอเชียน
พร้อมฉนวนใยแก้ว **ISOVER**

ระบบผนังภายใน ยิปรอค ฮาบิโต้



แผ่นยิปรอค ฮาบิโต้	ฉนวนใยแก้ว ISOVER	โครงคร่าวเหล็ก ยิปเฟรม	ปูนฉาบรอยต่อ แผ่นยิปซัม ยิปฟิลล์ ซุปเปอร์จ๊อยท์	ยิปรอค เลเวลไลน์ คิ้วเข้ามุมเหลี่ยม	ยิปรอค ฮาร์ทฟิกซ์ สกรู	ผ้าเทปยิปรอค	ระบบผนัง ยิปรอค ฮาบิโต้

Gyproc® Habito®



เจาะ ยึดวัตถุเข้ากับผนัง พร้อมใช้งานทันที

พื้นผิวที่แข็งแรงของผนังยิปรอค ฮาบิโต้ ทำให้คุณสามารถติดตั้งชั้นวางของ ราวม่าน ทีวี โดยไม่ต้องอาศัยสว่านหรือพุกยิปซัมให้ยุ่งยาก เราสามารถขันสกรูผ่านพื้นผิวผนังยิปรอค ฮาบิโต้ ด้วยตัวเองง่ายๆ โดยไม่ต้องเจาะผ่านโครงคร่าวเพื่อช่วยรับน้ำหนัก ทำให้เจ้าของบ้านอย่างเรามีอิสระในการตกแต่งบ้านได้ตามความพอใจ

ผนังยิปรอค ฮาบิโต้ ต่างจากผนังยิปซัมธรรมดาทั่วไปอย่างสิ้นเชิง

ผนังยิปรอค ฮาบิโต้ สามารถรองรับการแขวนวัตถุหนักได้ถึง 30 กิโลกรัม ต่อจุด(แนวดิ่ง) มีความแข็งแรงทนทานสูงสุด และทนต่อความเสียหายได้เหนือกว่าผนังยิปซัมมาตรฐานทั่วไป

เพียงแค่สกรูไม้เบอร์10 (5 x 50มม) เพียงตัวเดียว สามารถรองรับการแขวนวัตถุหนักได้ถึง 30 กิโลกรัม ต่อจุด

บริษัทฯ แนะนำให้ท่านปฏิบัติตามคู่มือแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ตัวยึดผนังและจำนวนจุดติดตั้งจากโรงงาน ตัวอย่างเช่น หากทีวีพร้อมชุดแขวนมีน้ำหนักรวม 30 กิโลกรัม ชุดแขวนกำหนดรูสำหรับแขวนไว้ 4 จุด เราต้องขันสกรูทั้ง 4 จุด แม้การขันสกรูทั้ง 4 จุดนั้นจะใช้รองรับการแขวนน้ำหนักได้ถึง 120 กิโลกรัมก็ตาม



การขันสกรูไม่ควรทำลงบนบริเวณที่เคยมีความเสียหายมาก่อน





SAINT-GOBAIN

บริษัท ไทยพลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: +66(02) 640-8600

Thai Gypsum Products Pcl.
Gypsum Metropolitan Tower
539/2 Si Ayutthaya Road,
Ratchathewi, Bangkok 10400
Thailand
Tel: +66(02) 640-8600

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการเทคนิค / Technical Support
โทร / Tel: +66(02) 640-8787
E-mail : tboc.gyprocthailand@saint-gobain.com

ศูนย์บริการลูกค้า / Customer Service Centre
โทร / Tel: +66(02) 640-8700
แฟกซ์ / Fax: +66(02) 640-8770
E-mail : csc.tgp@saint-gobain.com

HOTLINE
GYPROC
(0)2640-8700

www. gyproc.co.th

Gyproc Thailand