TOA ExtraWET PRIMER

ทีโอเอ เอ็กซ์ตร้า เวท ไพรเมอร์

Hydro block power+

สีรองพื้นสูตรพิเศษ
ชนิดเดียว..ที่ **ทนความชื้น**
สะสม **สูงสุดถึง 70%**

ทาทับได้ทันที
บนพื้นผิวปูนที่ฉาบเสร็จใหม่
หรือหลังฝนตก



ใหม่!!



สีรองพื้น เกรดอัลตร้าพรีเมี่ยม อเนกประสงค์
เหมาะทั้งงานภายในและภายนอก สำหรับปูนเก่าและใหม่

TOA ExtraWET PRIMER

ทีโอเอ เอ็กซ์ตร้า เวท ไพรเมอร์

สีรองพื้นมาตรฐานใหม่ ทนชื้นสูงสุด 70% เกรดอัลตร้าพรีเมี่ยม
อเนกประสงค์ เหมาะทั้งงานภายในและภายนอก
สำหรับปูนเก่าและใหม่

ทีโอเอ เอ็กซ์ตร้า เวท ไพรเมอร์ ที่สุดแห่งนวัตกรรมสีรองพื้นทนชื้นสูง ด้วยคุณสมบัติของเรซินชนิดพิเศษหายใจและระบายความชื้นได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถทาบนพื้นผิวปูนที่ฉาบเสร็จใหม่ๆ ได้ทันที พร้อมเทคโนโลยีการยึดเกาะขั้นสูงสุดจากยุโรปเพื่อพื้นผิวผสานกับสีทับหน้าได้ยอดเยี่ยมเป็นเนื้อเดียวกัน ปราศจากปัญหาสีโป่งพอง ลอกล่อนจากความชื้นตลอดอายุการใช้งานแม้ในสภาวะอากาศและความชื้นที่รุนแรง

คุณสมบัติพิเศษ :

- **สีรองพื้นสูตรพิเศษชนิดเดียวที่ทนความชื้นสะสมสูงสุดถึง 70%**
  Special formulation for severe damp surface upto 70% moisture content
- **กันความชื้นจากภายในแทรกซึมเข้าทำลายฟิล์มสี**
  Super Damp proof
- **ฟิล์มสีหายใจได้ ด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าในการปล่อยให้ไอน้ำระเหยผ่านออกได้**
  Superior breathable film
- **แทรกซึมลึก ยึดเกาะดีเยี่ยม ผสานพื้นผิวและสีทับหน้าเป็นเนื้อเดียวกัน**
  High penetration & Execellent adhesion
- **ทาได้ทุกฤดู ทาได้ทันทีหลังฝนตก**
  Best for all seasons, even after raining
- **ประหยัดคุ้มค่ามากกว่ารองพื้นทั่วไป ทาครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า รวมทั้งกลบปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ช่วยให้ไม่เปลืองสีทาทับหน้า**
  Value for money due to high coverage and finest hiding power
- **ทนต่อความเป็นด่างที่สูงได้ดีเยี่ยม**
  Excellent alkali resistance
- **ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ**
  Anti-Fungus & Algae
- **ป้องกันการเกิดคราบเกลือ**
  Anti-efflorescense
- **กลิ่นอ่อน ปลอดภัย ต่อผู้อยู่อาศัย**
  Low odor, safe for users



การใช้งาน : เหมาะสำหรับพื้นผิวทุกชนิด ทั้งปูนใหม่ที่มีความชื้นสูงช่วยให้เก็บงานได้เร็วแม้ในฤดูฝนที่ปูนเปียกชื้นตลอดเวลาและปูนเก่าเสื่อมสภาพ เป็นฝุ่นชอล์กอย่างรุนแรง หยุดทุกปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผนังลอกล่อนจากความชื้นในขั้นตอนเดียว

ข้อมูลจำเพาะ						
ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาทับได้
ระบบน้ำมัน ซุปเปอร์อะคริลิค เรซิน	สีขาวด้าน	28-30	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม *หากต้องการผสม ผสมด้วย ทินเนอร์เบอร์ 23	15 นาที	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
● สามารถทาทับบนพื้นปูนที่ฉาบเสร็จใหม่ๆ ได้ทันที ● ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์	● บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้งแล้วทาทับด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิล ให้ชุ่ม ทิ้งให้แห้ง
● อุดโป้วบริเวณที่มีรอยแตกร้าวขนาด **น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร** และไม่แตกต่อเนื่อง ด้วย ทีโอเอ อะคริลิค ฟิลเลอร์ ● อุดโป้วบริเวณที่มีรอยแตกร้าวขนาด **มากกว่า 1 มิลลิเมตร** และรอยแตกต่อเนื่อง ด้วย ทีโอเอ 302 อะคริลิค ซีลแลนท์	
การทาสีรองพื้น	
ทาสีรองพื้นทนความชื้นสูงชนิดพิเศษ **TOA ExtraWET Primer** จำนวน 1 เที่ยว	

* เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของทีโอเอเท่านั้น
* สำหรับระบบกันความชื้น ควรใช้กับสีทับหน้า **TOA ExtraShield Teflon** เพื่อป้องกันความชื้นทั้งระบบกันความชื้นจากภายในและภายนอก พร้อมหายใจได้ระบายไอน้ำออก หยุดปัญหาผนังโป่งพองจากความชื้น
* เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการยึดเกาะ กรณีพื้นผิวเดิมที่ได้รับความชื้นและฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพหลุดล่อน ให้ขูดและฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมดจนถึงพื้นผิว
* สำหรับผนังปูนที่ปูนเดิมเสื่อมสภาพมาก ร่วนเป็นผง ควรทำการฉาบซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน

TOA ExtraWET Primer for exterior and interior : Supreme damp proof priming innovation with breathable film. Formulated with strong adhesion ability for both deteriorated/chalky old suface or fresh concreat new surface.





บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02 335 5999
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999

ศูนย์บริการลูกค้า TOA Call Service Center (02)335-5777

www.toagroup.com