TOA

WOOD PRIMER

สีรองพื้นไม้ ทีโอเอ



- เสริมการยึดเกาะระหว่างไม้กับฟิล์มสี
- ลดปัญหาไม้เปลี่ยนสี เนื่องจากยางไม้
- ป้องกันการยกตัวของเสี้ยนไม้

ใช้สำหรับงานโพลียูรีเทนและแลคเกอร์ **T-2000**

TOA WOOD PRIMER

วู้ด ไพรเมอร์ สีรองพื้นไม้ ทีโอเอ T-2000

คุณสมบัติ

- เพิ่มการเกาะยึดระหว่างไม้กับสีทับหน้าได้ดี
- ลดปัญหาไม้เปลี่ยนสี อันเนื่องจากยางไม้
- ลดปัญหายางไม้ ใช้ทดแทนชแลคทั่วไป
- ป้องกันการยกตัวของเสี้ยนไม้ อุดร่องเสี้ยนไม้ และให้ฟิล์มสีเรียบสวย
- สามารถซึมลึกเข้าในเนื้อไม้ได้ดี แห้งเร็วและขัดง่าย
- ใช้ง่าย ทาได้ทันที ไม่ต้องผสมทินเนอร์



พื้นที่ใช้งาน

ใช้ทารองพื้นผิวไม้ได้ทุกชนิด เช่น งานพื้นไม้ พื้นปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ไม้

ข้อมูลจำเพาะ

เนื้อที่การทา	จำนวนเที่ยว	การเจือจาง	ระยะเวลาการแห้ง	ขนาดบรรจุ
30-40 ตรม./แกลลอน	1-2 เที่ยว	ทาได้ทันที ไม่ต้องใช้ทินเนอร์	30 นาที - 1 ชั่วโมง	1 ยูเอส แกลลอน (3.785ลิตร)

วิธีการใช้งาน

1. ขัดแต่งพื้นผิวไม้ให้เรียบ สะอาด แห้ง ปราศจากคราบไขมันน้ำมัน ฝุ่นผง และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ
2. ทาสีรองพื้นไม้ทีโอเอ 1-2 เที่ยว โดยไม่ต้องรองพื้นด้วยการตีแป้งหรือทาทับด้วยชแลค หรือใช้สีรองพื้นชนิดอื่น เพราะจะทำให้เกิดการลอกล่อนได้ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที - 1 ชั่วโมง
3. ขัดแต่งผิวไม้ให้เรียบด้วยกระดาษทราย ทีโอเอ ดีเอสซี เบอร์ 240-320 ให้เรียบ แล้วใช้ผ้าเช็ดผิวให้สะอาด
4. ทาหรือพ่นสีทับหน้า โพลียูรีเทน และแลคเกอร์ ทุกชนิดตามต้องการ

สีรองพื้นไม้ทีโอเอ สามารถทาทับได้ด้วย

ซุปเปอร์ชิลด์ เอ็กซ์ตร้า โพลียูรีเทน		ทีโอเอ โพลียูรีเทน		ทีโอเอ โพลียูรีเทน	ทีโอเอ โพลียูรีเทน	ทีโอเอ แลคเกอร์ พรีเมี่ยม พลัส		ทีโอเอ แลคเกอร์		โพลียูรีเทน โฟร์ซีซั่น	แลคเกอร์ โฟร์ซีซั่น
สีเงิน	สีทอง	ภายใน (T-3000)	ภายนอก (T-4000)	เงา T-8000/T-8880	ด้าน T-8800/T-8888	แลกเกอร์เงา T-7000	แลกเกอร์ด้าน T-7700	แลกเกอร์เงา T-5000	แลกเกอร์ด้าน T-5500	เงา A-3000	เงา L-5000

ข้อควรระวัง

ไม่สามารถใช้ร่วมกับ สีย้อมไม้ ทีโอเอ, สีย้อมไม้พื้น ทีโอเอ และทีโอเอ ทีคออยล์

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานขาย : 107 ซอยเจริญสุข ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110 โทร. 0-2335-5888 แฟกซ์ 0-2382-0112
โรงงาน : 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2335-5555 แฟกซ์ 0-2312-8927
ศูนย์เทคโนโลยีสี TOA (02)335-5777
www.toagroup.com