TOA

POLYURETHANE 2K

ทีโอเอ โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ เกรดพรีเมี่ยม

ทาง่าย...แห้งไว 4 เท่า

ใหม่!!



T-8100 T-8111
(ชนิดเงา)



T-8200 T-8222
(ชนิดกึ่งเงา)
50/50



T-8800 T-8888
(ชนิดด้าน)

ทีโอเอ โพลียูรีเทน 2 ส่วน

เงางาม ทนทาน... แห้งไว จบงานเร็วภายใน 1 วัน

TOA POLYURETHANE 2K

ทีโอเอ โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน

น้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน ชนิดแห้งเร็วพิเศษ...คุณภาพระดับพรีเมี่ยม

ทาง่าย...แห้งไว 4 เท่า

มั่นใจในคุณภาพ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติ

- แห้งเร็ว ด้วยสาร Super Hardener Resin สามารถจบงานไว ภายใน 1 วัน
- ฟิล์มสีแข็งแกร่ง ทนทาน เงางาม นานนับ 10ปี*
- ปริมาณเนื้อสีเข้มข้น
- ทนทานต่อการขูดขีด และขัดถู
- ทนทานต่อความร้อนและสารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- คุณภาพความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป EN71 ปราศจากสารโลหะหนัก 8 ชนิด

*อายุของฟิล์มสีขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการใช้งาน

EN71 EUROPEAN STANDARD มาตรฐานยุโรป



ฟิล์มสีเงางาม แข็งแกร่ง



ทนทานต่อการขูดขีดแรง กระแทกสารเคมี

ขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3



T-2000 + T-8100 T-8111 (ชนิดเงา) | T-8200 T-8222 ใหม่!! ชนิดกึ่งเงา | T-8800 T-8888 (ชนิดด้าน) + THINNER


ทีโอเอ วู้ดพาร์มเมอร์ (รองพื้นไม้)
ช่วยยึดเกาะระหว่างชั้นฟิล์มกับเนื้อไม้
ได้ดีเยี่ยมช่วยลดปัญหายางไม้และอุดร่องเสี้ยน
*ไม่แนะนำให้ใช้ตัวโพลียูรีเทนสูตรแห้งไว ผสมกับโพลียูรีเทนชนิดอื่นๆ

ทินเนอร์ผสมโพลียูรีเทน 2 ส่วน
เบอร์ 43N
เพิ่มความเงางามฟิล์มเรียบไม่มีฟอง

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานเคลือบผิวไม้ทุกชนิด พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้ฟลอร์ลีลาศ รางโบว์ลิ่ง พื้นกีฬาในร่ม บันไดไม้ ราวบันได และเฟอร์นิเจอร์

ระบบการใช้งาน / ข้อมูลจำเพาะ

1. ทำความสะอาดพื้นผิววัสดุ ให้ปราศจากคราบไข และสิ่งสกปรก
2. ใช้กระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอเบอร์ 120-180  ขัดแต่งพื้นผิว จนเรียบสวย
3. ใช้ทีโอเอ วู้ดไพรเมอร์ T-2000  1-2 เที่ยว เพื่อป้องกันการยกตัวของเสี้ยนไม้และลดการเปลี่ยนสีของเนื้อไม้ทิ้งให้แห้ง 45 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ)

อัตราส่วนผสม

รอบการทา	โพลียูรีเทน 2 ส่วน ระหว่างส่วน A:B	ทินเนอร์ เบอร์ 43N
เที่ยวแรก	1 : 1	20 - 30%
เที่ยวที่ 2		15 - 20%
เที่ยวที่ 3		15 - 20%

ครอบคลุมพื้นที่ 70 - 80 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-335-5555 โทรสาร 02-312-8927
TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.
TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD
31/2 Moo 3 Bangna-Trad Rd., KM.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samuthprakarn, 10540, Thailand Tel 02-335-5555 Fax 02-312-8927